

## 可视对讲系统室内机系列

### HC-3600 Series 嵌入式可视室内机



HC-3600 Series 嵌入式可视室内机，采用超薄流线型的设计理念，抛光表面的处理工艺，给家居增添时尚元素。真空溅镀的显示幕，高品位感觉尽显无疑。除具有基本通话功能，及提供4防区防盗功能外，还自带影像记忆存储功能、广播信息功能、无线遥控布/撤防功能，16和弦门铃声。

#### ■ 机种型号

- HC-3600 Series机种型号共有4大系列：  
HCS-3600，黑白嵌入式可视保全室内机；  
HCS-3600S，黑白嵌入式可视保全室内机(三星CRT管)；  
HCS-3600LA，彩色嵌入式可视保全室内机(4" TFT液晶)；  
HCS-3600LB，彩色嵌入式可视保全室内机(5.6" TFT液晶)
- 每一大系列依据功能不同各有8个机种型号，功能的区别用以下字母来区分：  
M：代表广播信息模组；  
P：代表黑白影像记忆模组；  
I：代表彩色影像记忆模组；  
W：代表无线遥控布/撤防模组；  
任意两个或三个字母的组合，代表此机具有两个或两个以上的模组功能，例如：HCS-3600LA-PW。

#### ■ 特性

- 超薄流线型外观设计，超大真空溅镀显示幕
- 三种通话方式：无线红外听筒通话方式、免提单向通话方式、免提双向通话方式
- 通过LED灯的三种状态：闪、灭、亮可判断室内机的状态
- 具有防拆功能，以及提供4防区防盗功能
- 提供和弦门铃声
- 具有32张影像记忆存储功能(黑白机种)
- 具有82张影像记忆存储功能(彩色机种)
- 提供99页，每页6行的广播信息功能
- 具有无线遥控布/撤防功能
- 编程方式简单，直接通过编程键盘来完成
- 可与系统进行联网，适用于大型社区，也可以用于别墅
- 可扩充连接分机，最多扩充至4台室内机及2台住户门口机
- 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统正常运行
- 可自动对应多个分区警卫室或总管理室，多层安全管理
- 住户布/撤防信息可在管理中心记录
- 可联动电梯楼层控制器，做到电梯层位控制
- 施工简单，采用4芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式
- 采用背板式安装方式，避免室内机在安装过程中损坏
- 提供嵌入或壁挂多种背板组合安装方式

#### ■ 基本功能

- 被呼叫功能  
HC-3600 Series 可被中心管理员机、小区入口门口机、各单元栋门口机或住户门口机呼叫，用户可选择单向通话方式、或者双向通话方式、或者拿起无线听筒与访客进行影音对讲，按开门键可开启相应的门口机，也可以不予理睬，系统会在设定的时间内自动结束对讲程序。  
(单向通话方式：是指不拿听筒直接按住或放开单向通话键，声音进行单向传输，并与访客进行影音对讲。  
双向通话方式：是指不拿听筒，按双向通话键，可免提与访客进行影音对讲。)
- 主呼叫功能  
HC-3600 Series 室内机按警卫键可主动呼叫中心管理员机，按监视键可监听监看小区入口门口机、各单元栋门口机、住户门口机，并与之对讲，在进行影音对讲交谈时，可选择用无线听筒、单向通话或双向通话的方式进行对讲。
- 互CALL功能  
HC-3600 Series 室内机按副机键可呼叫室内其它分机，可采用无线听筒、单向通话或双向通话的方式进行对讲交谈，显示幕会变亮，但无影像。

## 可视对讲系统室内机系列

### • 防盗功能

HC-3600 Series室内机除具有紧急按钮、防拆功能外，还提供4个防区：1个延迟防区、1个24小时防区以及2个可被编程的防区。

### • 门铃功能

HC-3600 Series 室内机提供10种16和弦门铃声及3种普通门铃声，可以将门口机、住户门口机、中心管理员机、室内分机分别设定为不同的声音，方便用户依音乐就能分辨呼叫来源。

### • 广播信息功能(选购附加模块)

适用于机种型号里带有**"M"**字母的机型。**"M"**代表广播信息模组。当嵌入式可视保全室内机具有广播信息功能时，室内机可接收管理中心管理人员发布的信息，并在显示幕上显示出来。系统能记录99页广播信息，每页可记录6行，每行可记录15个中文字。

### • 黑白影像记忆功能(选购附加模块)

适用于黑白机种，且型号里带有**"P"**字母的机型。**"P"**代表黑白影像记忆模组。当嵌入式可视保全室内机具有黑白影像记忆功能时，可查看室内机摄取到的影像，且影像上记录有访客的日期及时间。室内机可储存32张影像。当门口机有人呼叫时，5秒钟后室内机会自动摄取影像，并储存起来。系统可对影像进行日期、时间的设定，以及查看影像记忆功能。

### • 彩色影像记忆功能(选购附加模块)

适用于彩色机种，且型号里带有**"I"**字母的机型。**"I"**代表彩色影像记忆模组。当嵌入式可视保全室内机具有彩色影像记忆功能时，可查看室内机摄取到的影像，且影像上记录有访客的日期及时间。室内机可储存82张影像。当门口机有人呼叫时，5秒钟后室内机会自动摄取影像，并储存起来。系统可对影像进行时期、时间的设定，可查看影像记忆，以及删除所有影像记忆功能。

### • 无线遥控布/撤防功能(选购附加模块)

适用于机种型号里带有**"W"**字母的机型。**"W"**代表无线遥控布/撤防模组。当嵌入式可视保全室内机具有无线遥控布/撤防功能时，可通过无线遥控器对室内机行遥控布/撤防，并且可遥控紧急按钮，发出紧急信号，并将此信号送至管理中心的中心管理员机。

### • 扩充功能

HC-3600 Series 室内机可扩充连接分机。最多可扩充至4台室内机，2台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。

### • 多种安装方式

HC-3600 Series 室内机有三种安装方式，依施工现场需要，可进行灵活选择：壁挂式安装(两件式)，以及两种嵌入式安装方式(三件式)。


## ■ 技术规格

产品型号	HC-3600系列	
产品名称	嵌入式可视室内机	
电源电压	DC15V-16.5V	
电器功耗	黑白机型	待机：1W；工作：8W
	彩色机型	待机：1W；工作：7.5W
电气锁开启信号	干接点输出0-99秒	
工作温度	0°C~50°C	
防盗功能	4防区防盗功能	
影像管	黑白机型	4" 黑白CRT扁平式
	彩色机型	高解析度4" 彩色TFT液晶
		高解析度5.6" 彩色TFT液晶
解析度	黑白机型	420线
	彩色机型	20万超高像素
影像系统	黑白机型	CCIR
	彩色机型	PAL
产品重量	黑白机型	1.35KG
	彩色机型	1.03KG
产品尺寸	260*220*56.5mm	
埋入尺寸	235*210*25mm	
产品结构	塑胶外壳	

## 可视对讲系统室内机系列


### ■ 可选配件

#### HC-6A 壁挂式安装背板




- HC-6A适用于HC-3600系列所有机型
- HC-6A适用于安装方式采用壁挂式安装
- 背板采用高强度塑胶材质
- 背板尺寸：194\*188\*18mm

#### HC-6B 嵌入式安装背板




- HC-6B适用于HC-3600系列所有机型
- HC-6B适用于安装方式采用嵌入式安装
- HC-6B必须与HC-6AM或者HC-6P搭配使用
- 背板采用铁镀彩锌材质
- 背板尺寸：196\*192\*22.3mm

#### HC-6AX 住户门口机扩充端子板




- HC-6AX适用于HC-3600系列所有机型
- 当系统有安装住户门口机时，HC-6AX与HC-6A或者HC-6B搭配使用
- 背板尺寸：38\*70\*19mm

#### HC-6AM 嵌入式安装铁箱



- HC-6AM适用于HC-3600系列所有机型
- HC-6AM适用于安装方式采用嵌入式安装
- HC-6AM必须与HC-6B搭配使用
- 铁箱采用铁镀彩锌材质
- 铁箱尺寸：246\*215\*42mm

#### HC-6P 嵌入式安装铁板



- HC-6P适用于HC-3600系列所有机型
- HC-6P适用于安装方式采用嵌入式安装
- HC-6P必须与HC-6B搭配使用
- 铁板采用铁镀彩锌材质
- 铁板尺寸：180\*130\*11mm

#### RK-001 无线遥控器



- RK-001 无线遥控器适用于HC-3600系列带有无线遥控布/撤防功能的机型
- 通过遥控器可对室内机直接进行居家布防、布防和撤防
- RK-001 附紧急按钮的功能
- RK-001 采用高强度塑胶外壳
- RK-001 尺寸：38\*76\*17mm